



Vstupné dvere do objektu

Dvere kovové fóliované dvojkrídlové otváracé smerom von z objektu
Bez pevného stredového súľpka
Farba rámu i krídel : interier - biela, exteriér - biela
Ľavé krídlo - vedľajšie (ľavé), otváracé, 2/3 presklené
Pravé krídlo - HLAVNÉ (pravé), otváracé, 2/3 presklené
Svetlosť hlavného krídla dverí cca 700/2000 mm - zachované podľa pôvodného prevedenia
Zámok dverí fábický bezpečnostný, viac bodové obvodové zamýkanie
Dvere do otvoru cca 1500/2100 mm
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Počet 1 ks


Poznámky:
- konštrukcia dverí v stene s pevným prahom
- dvere otváracé smerom von z objektu
- parapety v rámci podlahy - interier i exteriér
- v prípade požiadavky zvonka osadiť guľu - určí investor
- v prípade požiadavky osadiť samozatvárac - určí investor
- v prípade požiadavky doplniť elektronický otvárac s ovládaním z bytov (je nutné overiť ľukčnosť a typ pôvodného el. dom. vrátnika) - určí investor
- v prípade požiadavky doplniť otváracie madlo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (v súlade s príslušnými predpismi a normami) - určí investor
POZOR !
spodný prahodový prah osadiť bezbariérov - pre možnosť prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu - riešiť v súlade s príslušnými predpismi a normami !



Presklená deliaca stena zádveria s dverami


Stena 5 krídlová kovová fóliovaná, farba rámu i krídel biela
Bočné krídla a nadsveľik fix - plne presklenené
Dvojkrídlové dvere bez pevného stredového súľpka
Ľavé krídlo - vedľajšie (ľavé), otváracé, 2/3 presklené
Pravé krídlo - HLAVNÉ (pravé), otváracé, 2/3 presklené - zachované podľa pôvodného prevedenia
Svetlosť hlavného krídla dverí cca 700/2100 mm
Zámok dverí fábický bezpečnostný
Celá stena do otvoru cca 3000/2600 mm - upresniť po zameraní !
Izolačné dvojsklo
Počet 1 ks

Poznámky:
- konštrukcia dverí v stene s pevným prahom
- dvere otváracé smerom von z objektu
- parapety v rámci podlahy - interier i exteriér
- obojsstranne osadiť klučku - určí investor
- v prípade požiadavky osadiť samozatvárac - určí investor
- v prípade požiadavky doplniť otváracie madlo pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (v súlade s príslušnými predpismi a normami) - určí investor
POZOR !
spodný prahodový prah osadiť bezbariérov - pre možnosť prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu - riešiť v súlade s príslušnými predpismi a normami !
zvýšený horný rám z dôvodu zateplenia stropu - riešiť podľa zateplenia stropu



svetlosť hlavné krídlo dverí cca 700 2100

Son



Strešné okno - bezúdržbové (plastový rám, resp. poplastovaný)
Farba rámu i krídla - exteriér - sivá (resp. tmavá), interier - biela
Kridlo presklenené, otočné po stredovej osi
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Okno s ovládaním zatvárania pri spodnom okraji
Rozmer okna cca 940/1400 mm (rozmer je nutné overiť po obrazení konštrukcie podlahu !)
Počet 2 ks
Poznámka:
Osadenie okna vrátane detailov riešiť v súlade s technologickým predpisom výrobcu strešného okna

1

Okno

Okno plastové jednokrídlové
Farba rámu i krídla : interier - biela, exteriér - biela
Kridlo presklenené, otvárac - sklópne (pravé)
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Rozmer otvoru pre okno cca 1200/1480 mm
Počet 7 ks

PARAPETY:

Vonkajší - eloxovaný plech + koncovky - farba biela
Vnútorný - plastový + koncovky - farba biela
Poznámka:
na okno v schodisku a na dve okná v poslednom podlaží
- z vonkajšej strany osadiť nové zábradlové madlo - do výšky podľa pôvodného riešenia !


2

Okno východná strana

Okno plastové jednokrídlové
Farba rámu i krídla : interier - biela, exteriér - biela
Kridlo presklenené, otvárac - sklópne (pravé)
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Rozmer otvoru pre okno cca 1000/1480 mm
Počet 17 ks

PARAPETY:

Vonkajší - eloxovaný plech + koncovky - farba biela
Vnútorný - plastový + koncovky - farba biela




3

Okno štvorcové

Okno plastové jednokrídlové
Farba rámu i krídla : interier - biela, exteriér - biela
Kridlo presklenené, otvárac - sklópne (pravé)
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Rozmer otvoru pre okno cca 1200/1220 mm
Počet 18 ks

PARAPETY:

Vonkajší - eloxovaný plech + koncovky - farba biela
Vnútorný - plastový + koncovky - farba biela




4

Okno francúzske

Okno plastové dvojkrídlové
Bez pevného stredového súľpka
Ľavé krídlo - presklenené, otváracé (vedľajšie krídlo) (ľavé)
Pravé krídlo - presklenené, otvárac - sklópne (hlavné krídlo) (pravé)
Farba rámu i krídel : interier - biela, exteriér - biela
Kridlo presklenené, otvárac - sklópne (ľavé)
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Rozmer otvoru pre okno cca 1200/1740 mm
Počet 18 ks

PARAPETY:

Vonkajší - eloxovaný plech + koncovky - farba biela
Vnútorný - plastový + koncovky - farba biela
Poznámka:
- z vonkajšej strany na všetky okná osadiť nové zábradlové madlo - do výšky podľa pôvodného riešenia !




5

Okno dvojkrídlové vo výklení krajného bytu

Okno plastové dvojkrídlové
Bez pevného stredového súľpka
Ľavé krídlo - presklenené, otváracé (vedľajšie krídlo) (ľavé)
Pravé krídlo - presklenené, otvárac - sklópne (hlavné krídlo) (pravé)
Farba rámu i krídel : interier - biela, exteriér - biela
Kridlo presklenené, otvárac - sklópne (ľavé)
Izolačné min. trojsklo - max. U = 1,0
Rozmer otvoru pre okno cca 2000/1200 mm
Počet 2 ks

PARAPETY:

Vonkajší - eloxovaný plech + koncovky - farba biela
Vnútorný - plastový + koncovky - farba biela




POZNÁMKA:

Okná a dvere budú dodávané vrátane kovaní, kľučiek, zámkov a príslušenstva
Pohľad na okná - zvnútra (zo strany závesov), na dvere zvonka - zo strany závesov
Prípadné zmeny v spôsobe otvárania, vhodnosti použitia vnútorných, resp. vonkajších žalúzií a iných doplnkov určí investor !
Parapety okien viď popis jednotlivých okien

POZOR !

Výpis je orientačný, slúži pre potrebu rozpočtu, pri zadávaní do výroby je výrobca povinný zmerať si skutočné otvory na stavbe - prípadné zmeny konzultovať s investorom !

<div> KANCELÁRIA PRE ARCHITEKTÚRU, KONŠTRUKČIE A STATIKU Ing. Stanislav Míkovčák a kol., ul.17.novembra 2868, 022 01 Čadca, e-mail: archekta@centrum.sk Tel : 0918 539 962</div>		Projektant: ARCHEKTA, s.r.o. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca	
Stupeň: PD pre vydanie SP	Dátum : 06 / 2022	Investor: obec Zborov nad Bystricou	
Profesia: ARCHITEKTÚRA		Názov stavby : Obnova a zateplenie bytového domu s. č. 702 v Zborove nad Bystricou	
Mierka : 1:75			
Obsah výkresu :		Miesto stavby : Zborov nad Bystricou s.č. 702, okres Čadca kat. úz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)	
Výpis výplní otvorov		č.v.	18